

PANTALLAS DE SOLDADURA

PANTALLA 418 U



Pantalla de soldadura de mano fabricada en fibra vulcanizada indeformable de 1.35 mm de espesor. Cristal de visión de 110x55 mm. Filtro inactínico estándar tono 12.

Certificado CE, norma EN 175.

Código: **STPPC418U**

PANTALLA 419



Pantalla de soldadura de mano fabricada en poliéster reforzado con fibra de vidrio. Cristal de visión de 110x55 mm. Filtro inactínico estándar tono 12.

Certificado CE, norma EN 175.

Código: **STPPC419**

PANTALLA 412 R



Pantalla de soldadura de cabeza fabricada en fibra vulcanizada indeformable. Cristal de visión de 110x55 mm. La pantalla se fabrica de forma estándar con un filtro inactínico de tono 12.

Certificado CE, norma EN 175.

Código: **STPPC412R**

PANTALLA 409 A



Pantalla de soldadura de cabeza fabricada en poliéster y fibra de vidrio. La pantalla se fabrica de forma estándar con un filtro inactínico de tono 12. Incorpora mirilla abatible, área de visión 110x55 mm.

Certificado CE, norma EN 175.

Código: **STPPC409A**

CASCO + PANTALLA 404



Conjunto enganche rápido de pantalla de soldadura modelo 412-R y casco de protección de cabeza modelo 5-RS. Área de visión de 110x55 mm. Filtro inactínico de tono 12.

Certificado CE, norma EN 175 y EN 397.

Código: **STPPC404U**