

**CALZADO USO ESPECIFICO**
**BOTA VOLTIO**


**EN 345-1**  
**Tallas: 36 a 48**  
**SB: SCVOLSB + talla**  
**SB+P: SCVOLBP + talla**

Bota sin componentes metálicos, fabricada en piel color marrón, con membrana impermeable y transpirable en SYMPATEX Highout, piso de TPU muy resistente, ergonómica y antideslizante. Puntera no metálica Fiberplast, cierre cordones a gancho textil. También disponible con puntera y plantilla textil.

**BOTA METAERGNOMIC**


**EN 345-2**  
**EN 344-2**  
**Tallas: 36 a 50**  
**S3: SFRBMETS3 + talla**

Bota en piel vacuno hidrofugada. Forro en Cambrelle. Cierre mediante velcro. Piso PU doble densidad con puntera plástica. Protección metatarsiana articulada y ergonómica que posibilita una cómoda flexión y adaptación al caminar. Incorpora plantilla antiperforación de Kevlar.

**BOTA THOR**


**EN 345-2**  
**UNE ISO 17249**  
**Tallas: 39 a 48**  
**S3: SCTHOS3 + talla**

Bota caña alta fabricada en piel flor hidrofugada cierre cordones, para forestales/leñadores, especialmente diseñada y certificada para protegerse contra cortes provocados por sierras de cadenas. Suela de poliuretano + caucho nitrilo resistente a 300°. Puntera plástica Fiberplast. Plantilla antiperforación textil.

**BOTA FUNDICIÓN PLUS**


**EN 345-2**  
**Tallas: 36 a 48**  
**S2+CI+HI+E+WRU:**  
**SCFUPS2 + talla**

Bota caña alta fabricada en piel flor hidrofugada con forro interior térmico. Especialmente diseñada para protegerse con eficacia del frío y la humedad. Suela de poliuretano de doble densidad. Puntera plástica Fiberplast. Ancho especial. Calzado antiestático. Posibilidad de suministro incorporando plantilla antiperforación.

**BOTA ROYAL**


**EN 15090**  
**Tallas: 39 a 48**  
**F2A(H3):**  
**SCROYF2AH3 + talla**

Bota profesional de seguridad para bombero fabricada en piel flor hidrofugada que incorpora una membrana impermeable y transpirable de SYMPATEX HIGH2 OUT. Suela en poliuretano + caucho nitrilo resistente a 300°. Puntera plástica Fiberplast y plantilla textil antiperforación. Conforme a normativa EN 15090.

**BOTA SUPER POLAR TOTALE**


**EN 345-1**  
**Tallas: 39 a 48**  
**S2+HI+WRU:**  
**SCSPOS2 + talla**

Bota en piel negra grabada especial para bajas temperaturas hasta -30°, dispone de un calcetín interior intercambiable. La puntera es plástica Fiberplast y la suela de PU + Caucho que le confiere un buen nivel de antideslizamiento. Fabricada conforme a normativa EN 345 en categoría S2 + HI + WRU.

**BOTA AISLANTE 2091**


**UNE-EN 50321:2000**  
**Tallas: 38 a 47**  
**SBP: SEWIZ2091 + talla**

Bota PVC especial contra riesgos eléctricos y a la vez resistente a ácidos y productos químicos. Incorpora puntera metálica y plantilla antiperforación. Conforme para trabajos de seguridad aislante de electricidad para trabajos en instalaciones de B.T. certificadas UNE-EN 50321:2000.

**BOTA JACK**


**EN 345**  
**UNE ISO 17249**  
**Tallas: 36 a 49**  
**S3+CI+HI+HRO:**  
**SFROBJAC1S3I + talla**

Bota en piel flor vacuna hidrofugada y oleofugada con forro especial para parada de sierra de cadena Clase I 20 m/s.. Puntera y plantilla de acero. Piso de PU+N ADE System resistente al calor por contacto 300°, retardante a la llama, con sistema antitorsión lateral. Horma ancha