

RESPIRADORES PLEGADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA EXTRA CONFORT

Esta gama satisface las necesidades del usuario en un gran número de aplicaciones e industrias, ya que se puede seleccionar entre cinco mascarillas diferentes. La superioridad en comodidad de esta gama ha quedado demostrada en numerosas pruebas de campo en Europa. Su comodidad y estética no comprometen su eficacia. Mejora en la comunicación y eficacia gracias a su diseño en 3 paneles. Mayor comodidad al contacto con la cara debido a su suave cubierta interior. Tensión apropiada y uniforme de las bandas de ajuste. Se lleva y almacena más fácilmente por su embalaje individual y ligero. En las versiones con válvula de exhalación VAV se produce una menor acumulación de calor, haciendo que la respiración sea más fácil y fresca.




MASCARILLA 9312



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 10 u.
Embalaje: 120 unds.
Código: **SMM2P9312**

MASCARILLA 9322



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 10 u.
Embalaje: 120 unds.
Código: **SMM2P9322**

MASCARILLA 9332



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP3 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 10 u.
Embalaje: 120 unds.
Código: **SMM2P9332**

MASCARILLA 9310



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 u.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMM2P9310**

MASCARILLA 9320




Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 u.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMM2P9320**

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA STANDAR

Protección ligera y fiable frente a partículas, con opción entre dos niveles de protección. Colocación fácil y rápida debido a su construcción cóncava. Ajuste excelente proporcionado por dos bandas de ajuste, clip y almohadilla nasal. Protección duradera gracias a la capa interior resistente a la humedad.




MASCARILLA 8710E



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMM208710**

MASCARILLA 8810



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV
para partículas.
Servicio: cajas de 20 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código: **SMM208810**

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA CONFORT

Ofrecen los tres niveles de protección especificados en la Norma Europea EN 149:2001. La innovadora válvula VAV reduce molestias, permitiendo que el aire exhalado escape de la mascarilla y evitando la acumulación de calor en el interior. La protección total se ve incrementada puesto que la comodidad mejora la aceptación del usuario y por tanto el tiempo de uso es mayor, en especial en ambientes calurosos y húmedos, gracias a la cubierta interior resistente a la humedad. Excelente ajuste facial proporcionado por dos bandas de ajuste y por el clip y la almohadilla nasal.

MASCARILLA 8812




Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP1 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código **SMM208812**

MASCARILLA 8822



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 240 unds.
Código **SMM208822**

MASCARILLA 8825



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2D con válvula
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje: 50 unds.
Código **SMM208825**



RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA ALTA


Ofrecen los más altos niveles de protección, especificados en la Norma Europea. Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Menor resistencia a la inhalación gracias a su diseño exclusivo con una mayor superficie de filtración. Mejor ajuste facilitado por el anillo de sellado facial y las bandas ajustables.

MASCARILLA 8833



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP3 con válvula
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje: 80 unds.
Código **SMM208833**

MASCARILLA 8835



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP3D con válvula y junta sellado
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV para partículas.
Servicio: cajas de 5 unds.
Embalaje: 50 unds.
Código **SMM208835**

RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA SOLDADURA

Ofrece protección frente a humos de soldadura. Una capa de carbón activo elimina el ozono generado en operaciones de soldadura por arco tales como MIG y TIG. Duración prolongada gracias a la tecnología utilizada en el filtro de partículas que reduce la velocidad de saturación. Resistente a chispas de soldadura por su tratamiento especial retardante a la llama. Compatible con pantallas de soldadura. Reducción de calor y humedad debido a su válvula VAV. Versión 3M 9928 con junta de sellado facial.

MASCARILLA 9925



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas y ozono.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 80 unds.
Código **SMM209925**

MASCARILLA 9928



Certificada CE norma EN149:2001
Tipo FFP2 con válvula, con junta de sellado facial para soldadura y ozono.
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas y ozono.
Servicio: cajas de 10 unds.
Embalaje: 80 unds.
Código **SMM209928**