


RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA ESPECIAL

Previenen la irritación. Diseñadas para eliminar las molestias ocasionadas por los niveles bajos de gases y vapores presentes en algunas operaciones junto con contaminantes en forma de partículas. Las versiones con válvula VAV reducen la acumulación de calor y humedad en el interior. Eliminan niveles bajos de gases y vapores específicos debido a su capa de carbón activo. Fiables, cómodas y ligeras, presentan las mismas características de comodidad que la gama confort.




MASCARILLA 9915



con carbón activo para gases ácidos
 Certificada CE norma EN 149:2001
 Tipo FFP1
 Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas
 Por debajo del TLV para gases ácidos
 Servicio cajas de 20 unds.
 Embalaje: 100 unds.
 Código **SMM309915**

MASCARILLA 9926



con carbón activo para gases ácidos
 Certificada CE norma EN 149:2001
 Tipo FFP2 con válvula.
 Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
 Por debajo del TLV para gases ácidos.
 Servicio: cajas de 10 unds.
 Embalaje: 100 unds.
 Código **SMM309926**

MASCARILLA 9914



con carbón activo para vapores orgánicos u olores molestos.
 Certificada CE norma EN 149:2001
 Tipo FFP1 con válvula
 Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
 Por debajo del TLV para vapores orgánicos u olores molestos.
 Servicio: cajas de 10 unds.
 Embalaje: 100 unds.
 Código **SMM309914**

MASCARILLA 9913



con carbón activo para vapores orgánicos u olores molestos.
 Certificada CE norma EN 149:2001
 Tipo FFP1
 Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
 Por debajo del TLV para vapores orgánicos u olores molestos.
 Servicio: cajas de 20 unds.
 Embalaje: 100 unds.
 Código **SMM309913**

MASCARILLA 9906



con eliminación de HF (fluoruro de hidrógeno).
 Certificada CE norma EN 149:2001
 Tipo FFP1
 Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV para partículas.
 Por debajo del TLV para fluoruro de hidrógeno.
 Servicio: cajas de 20 unds.
 Embalaje: 100 unds.
 Código **SMM309906**

MASCARILLA 9936



con carbón activo para gases ácidos
 Certificada CE norma EN 149:2001
 Tipo FFP3 con válvula.
 Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV para partículas.
 Por debajo del TLV para gases ácidos.
 Servicio/Embalaje: 180 unds.
 Código **SMM309936**