

**RESPIRADORES PLEGADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA NUEVA GENERACIÓN**

Una mejorada tecnología de filtración y confort adicional que proporciona su area de sellado. Reporta mayor satisfacción al usuario. La correa ajustable incluye un cierre clip. Estas mascarillas han superado el test opcional de emboce de Dolomitas - Mayor resistencia a la respiración para periodos prolongados.


**MASCARILLA 2380**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP1  
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 20 unds.  
Embalaje: 240 unds.  
Código: **SMXMB2380**

**MASCARILLA 2385 C/VALV. VENTEX®**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP1 con válvula  
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 20 unds.  
Embalaje: 240 unds.  
Código: **SMXMB2385**

**MASCARILLA 2480**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP2  
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 20 unds.  
Embalaje: 240 unds.  
Código: **SMXMB2480**

**MASCARILLA 2485 C/VALV. VENTEX®**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP2 con válvula  
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 20 unds.  
Embalaje: 240 unds.  
Código: **SMXMB2485**

**MASCARILLA 2505 C/VALV. VENTEX®**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP3 con válvula  
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 20 unds.  
Embalaje: 240 unds.  
Código: **SMXMB2505**


**RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA SERIE 3000**

Esta serie ha sido elaborada con los mas altos estandares de calidad y proporciona una excepcional durabilidad. Un diseño compacto y lavable, contorneado por un sellado facial confiere a la mascarilla la posibilidad de ser utilizada más de un turno de trabajo.


**MASCARILLA 3305 C/VALV. VENTEX®**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP2 con válvula  
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 5 unds.  
Embalaje: 60 unds.  
Código: **SMXMB3305**

**MASCARILLA 3405 C/VALV. VENTEX®**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP3 con válvula  
Máximo nivel de uso hasta 50 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 5 unds.  
Embalaje: 60 unds.  
Código: **SMXMB3405**