

**RESPIRADORES PLEGADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA  
POCKET MASK**

La mascarilla plegable viene empaquetada de forma individual. Mayor higiene y protección antes de ser usada. Fácil manejo con un único proceso de desplegado.


**MASCARILLA 2370**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP1  
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 20 unds.  
Embalaje: 240 unds.  
Código: **SMXMB2370**

**MASCARILLA 2375 C/VALV. VENTEX®**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP1 con válvula  
Máximo nivel de uso hasta 4 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 20 unds.  
Embalaje: 240 unds.  
Código: **SMXMB2375**

**MASCARILLA 2470**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP2  
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 20 unds.  
Embalaje: 240 unds.  
Código: **SMXMB2470**

**MASCARILLA 2475 C/VALV. VENTEX®**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP2 con válvula  
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 20 unds.  
Embalaje: 240 unds.  
Código: **SMXMB2475**

**RESPIRADORES MOLDEADOS AUTOFILTRANTES PARA PARTICULAS GAMA  
FFP2 D ESPECIAL**

Todas las características propias de la Nueva Generación pero incluyendo:

- Protección frente a Ozono de 10 x TLV.
- Reducción de olores orgánicos.
- Reducción de gases ácidos.


**MASCARILLA 2425 C/VALV. VENTEX®**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP2 con válvula  
**Con carbón activo para gases ácidos por  
debajo del TLV**  
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 20 u. Embalaje: 240  
Código: **SMXMB2425**

**MASCARILLA 2435 C/VALV. VENTEX®**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP2 con válvula  
**Con carbón activo para gases orgánicos  
por debajo del TLV.**  
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 20 u. Embalaje: 240  
Código: **SMXMB2435**

**MASCARILLA 2445 C/VALV. VENTEX®**


Certificada CE norma EN149:2001  
Tipo FFP2 con válvula  
**Protección contra ozono hasta 10 TLV**  
Máximo nivel de uso hasta 10 x TLV  
para partículas.  
Servicio: cajas de 20 u.  
Embalaje: 240 unds.  
Código: **SMXMB2445**