

EQUIPO RESPIRATORIO TURBO FLO**EQUIPO RESPIRATORIO TURBO FLO**

El Turbo-Flo puede ser usado como equipo de aire fresco asistido y sin asistencia. Como equipo no asistido el aire es aspirado por la manguera hasta 18 m max. Como equipo asistido de aire fresco, se conecta la soplante Turbo-Flo.

- Diseño robusto
- Fácil de llevar y usar- sencillo de mantener
- Buena movilidad, doble tubo traqueal sobre los hombros
- Respiración Turbo-asistida (con soplante Turbo-Flo)
- Independiente de la toma corriente (sin soplante)

Ofrece protección respiratoria con suministro de aire forzado o no, al personal que debe trabajar en atmósferas que no son inmediatamente peligrosas para la vida y la salud (IDLH). Si es utilizado como suministro de aire forzado, se conecta el soplador Turbo-Flo en el extremo de la manguera. El soplador toma aire fresco y limpio del ambiente no contaminado y lo impulsa a través de la manguera con largo de entre 9 a 54 mts. A uno o dos usuarios por soplador. La manguera se fija por la espalda al cinturón del usuario mediante conectores y de ahí el aire llega a la máscara del trabajador por un tubo traqueal doble de goma. Hasta 9 mts. Se puede utilizar este respirador de línea sin el soplador, instalando en el extremo un filtro fijando el mismo mediante una clavija al suelo.

El equipo respirador de línea de aire fresco Turbo-Flo suministra al usuario aire limpio si las condiciones permiten tomar aire de una atmósfera libre de contaminantes, con o sin la necesidad de utilizar el soplador eléctrico. Como la provisión de aire es prácticamente ilimitada, el usuario puede trabajar sin restricciones de tiempo.

Riesgos

Espacio Confinado
Deficiencia de oxígeno
Atmósferas Tóxicas no IDLH
Soldadura
Olores molestos
Partículas y polvos

El equipo completo se suministra con la máscara 3S, traquea, cinturón con conector, manguera de 9 m.. A ésto, hay que añadirle el soplante que puede ser de 3 tipos, 240v, 110v ó 12v.

Código:

Equipo completo: **SMMSAB1260006**

