

GUANTES ARAMIDAS PROTECCION TERMICA y CORTE
GUANTE KEVLAR® SERIE 5805


Guante sin costuras forrado, exterior de punto espiga 100 % fibra de KEVLAR® e interior de algodón.


Peso 204 gr./par. Galga 7. Talla 9.

Guante adecuado para protección térmica 350°C y mecánica, en trabajos que requieran un buen nivel de protección al calor y a los cortes.

Certificados CE EN 388 y CE EN 407.

Ajuste a muñeca, también se fabrica con manguito de 15 cm. y de 25 cm.

Códigos: a/muñeca **SHKEV5805+talla**
manguito 15 cm. **SHKEV5805+talla**
manguito 25 cm. **SHKEV5805+talla**

GUANTE KEVLAR® SERIE 5306


Guante sin costuras forrado, exterior de punto de rizo 100 % fibra de KEVLAR® e interior de algodón.

Peso 212 gr./par. Galga 7. Talla 9.

Guante adecuado para protección térmica 350°C y mecánica, en trabajos que requieran un buen nivel de protección al calor y a los cortes.

Certificados CE EN 388 y CE EN 407.

Ajuste a muñeca, también se fabrica con manguito de 15 cm. y de 25 cm.

Códigos: a/muñeca **SHKEV5306+talla**
manguito 15 cm. **SHKEV5306+talla**
manguito 25 cm. **SHKEV5306+talla**

GUANTE KEVLAR® SERIE 1800 PLUS


Guante sin costuras, 100% fibra de KEVLAR® punto espiga liso.

Peso 105 gr./par (talla 9). Galga 7 Longitud 25 cm. (talla 9).


Adecuado para protección mecánica, en trabajos que requieran un muy alto nivel de protección al corte manteniendo un gran confort.

También ofrece protección térmica.

Se fabrican en tallas 8, 9 y 10,

Certificados CE EN 388 y CE EN 407.

Código: **SHKEV1800+talla**

GUANTE KEVLAR® FIREBLADE FB IV


Guante pesado de capa exterior 100% KEVLAR® y un forro de punto de algodón.

Máximo nivel de resistencia al corte con altas prestaciones de protección térmica. Largo 33 cm.

Ideal para aplicaciones donde se requieran protecciones de la temperatura de hasta 350°, industria cerámica, hornos.

Certificados: CE EN 388 y EN 407.

Disponible en talla 9.

Código **SKKEVFBIV09**

GUANTE KEVLAR® SERRAJE W1


Guante fabricado en KEVLAR® de galga 10, con refuerzo en palma de piel serraje.

Longitud 29 cm.

Tallas: S, M y L.

Trabajos con resistencia al corte y agarre en superficies aceitadas.

Buen nivel al corte ofrece también protección térmica.

Certificado CE EN 388 y EN 407.

Código: **SHKEJW1+talla**

GUANTE KEVLAR® TOUCHSTONE


Guante tricotado ambidiestro fabricado en aramida KEVLAR sin costuras en peso ligero.

Buena resistencia al corte, desgarró y calor.

Disponible en talla 9.

Certificado en CE EN 388 y CE EN 407.

Código **SHPOL7502+talla**

GUANTE ULTRABLADE DYNEEMA® UB15


Guante fabricado en fibra de Dyneema de peso medio galga 10.

Ambidiestro y sin costuras proporciona el nivel más alto de resistencia contra cortes.

Material no absorbente para el proceso de alimentos, cumple la normativa 21 CFR (EE.UU.) de uso alimentario. También aporta nivel de protección térmica.

Disponible en talla 9 (L).

Certificado CE en 388 y EN 407

Código **SKMARUB159**