

GUANTES SOPORTE ARAMIDAS IMPREGNADOS ESPECIAL CORTE

GUANTE KENIMA 411 KEN



4 5 4 3

Guante fabricado en base tejido Kenima 100 de color negro sin costuras combinado con Coolstar. Palma recubierta de poliuretano de alta densidad HDPU negro resistente a la cyclohexanona, además de ofrecer una buena impermeabilidad lo que permite su uso en medios húmedos. Mucho tacto y confort y máxima protección tanto al corte como la abrasión. No deja huellas en los cristales.

Certificado EN 388 Categoría 2.

Se fabrica en tallas 7 a 10.

Código **SHKET411KEN+talla**.

GUANTE NINJA X4 4300



4 4 3 2

Guante fabricado con fibra de vidrio y nylon, recubierto en palma con bípólmero de poliuretano y nitrilo con lo que se obtiene la flexibilidad del tacto del PU y la resistencia mecánica del NBR. Es un guante de protección al corte con una buena relación calidad precio y una excelente resistencia a la abrasión. Libre de silicona.

Certificado EN 388 Categoría 2.

Se fabrica en tallas 6(XS) a 10(XL).

Código **SHKEJ4300+talla**.

GUANTE DYNEEMA® DPU100



4 4 4 3

Guante de Dyneema gris con puño elástico, recubrimiento de una capa de poliuretano gris en la palma

Guante destinado a todo tipo de manipulación de materiales con necesidad de tacto y riesgo al corte.

Adecuado para trabajos de ensamblaje, industria del aluminio, automóvil, mecánica, chapado, etc.

Certificado CE EN 388 Categoría 2.

Disponibile en tallas 8 y 9

Código **SHARTDPU100+talla**

GUANTE DY FLEX



4 3 4 3

Guante de soporte de Dyneema tricotado sin costuras recubierto de poliuretano color gris en palma.

Muy buena resistencia al corte, abrasión y rasgado. Dorsal aireado y puño elástico.

Especial para la manipulación de componentes y cadenas de montaje.

Disponibile en tallas 7 a 10.

Longitud de 22 a 26 cm. según talla.

Certificado CE EN 388 Categoría 2.

Código **SHPOL882G + talla**

GUANTE DY FLEX F



4 3 4 3

Guante de soporte de Dyneema tricotado sin costuras recubierto de poliuretano color azul en palma.

Muy buena resistencia al corte, abrasión y rasgado. Dorsal aireado y puño elástico.

Especial para la industria y manipulación alimentaria.

Disponibile en tallas 7 a 9.

Longitud de 21 a 24 cm. según talla.

Certificado CE EN 388 Categoría 2.

Código **SHPOLDFBL + talla**

GUANTE ULTRANE PLUS 557



4 3 4 3

Guante de Dyneema y elastano con impregnación de poliuretano, exterior liso, dorsal aireado y puño elástico. Excelente resistencia a la abrasión y corte, buena destreza gracias a la finura del guante, forma anatómica y lavable.

Utilización: Manipulación de pequeñas piezas cortantes, manipulación de cerámica y vidrio, papel, cartón, etc.

Longitud de 20 a 26 cm. según talla.

Tallas: S(6) XXL (10).

Certificado CE EN 388 Categoría 2.

Código **SG557 + talla**

GUANTE NYLON NITRILLO TRAT.HCT 609



3 5 3 1

Guante fabricado con base de aramidas y con fibras de vidrio sin costuras, recubierto en palma de nitrilo negro con tratamiento HCT (ofrece un excelente agarre y resistencia a los hidrocarburos). Máximo nivel de resistencia al corte.

Ajuste mediante puño elástico.

Utilización: Manipulación de chapas metálicas o piezas con aristas.

Talla: Disponible en talla 9.

Certificado CE EN 388 Categoría 2.

Código **SHPPT609HCT09**