

GUANTES PROTECCIÓN ELÉCTRICA
GUANTE ELECTROSOFT - LÁTEX NATURAL

Guante fabricado en látex natural especial para protección eléctrica. Utilizados para todos los trabajos con tensión.

Terminación interior y exterior lisa.

La gama Electrosoft ofrece una protección de 500 (clase 00) a 36.000 voltios (clase 4).

Su forma ergonómica combinada a su interior ligeramente empolvado aumenta el confort proporcionando mayor suavidad y facilitando la colocación del guante. El espesor del guante proporciona un tacto excelente.

Longitud 36 cm.

Categoría CE EPI* : Clase 3, Normas: EN 60903 Directivas Europeas: 89/686/EEC



Clase de guantes	Tensión de utilización (V)	Tensión de prueba mínimo (V)	Tensión de ruptura máximo (mA)	Corriente de fuga (V)	Tensión de prueba mínimo (V)	Tensión de ruptura máximo (V)	Grosor (mm)	Tallas disponibles	Código
00	500	2500	5000	14	4000	8000	0,6	7 a 11	SHDEB02 + talla
0	1000	5000	10000	14	10000	20000	1	8 a 11	SHDEB05 + talla
1	7500	10000	20000	14	20000	40000	1,5	8 a 11	SHDEB10 + talla
2	17000	20000	30000	14	30000	60000	2,3	8 a 11	SHDEB20 + talla
3	26500	30000	40000	14	40000	70000	2,9	9 a 11	SHDEB30 + talla
4	36000	40000	50000	16	50000	90000	3,4	10 a 11	SHDEB40 + talla
CORRIENTE ALTERNA					CORRIENTE CONTINUA				

GUANTE NOMEX IGNIFUGO 4C


Guante específicamente diseñado para evitar la propagación de la llama, usándose como guante interno y debiendo ser siempre complemento de otro guante externo de protección específica, como guantes aislantes de electricidad o temperatura.

Talla: Única.

Certificado CE en categoría 2, EN 420, EN 407.

Código: **SHPTB105CB**

CUBREGUANTE 212 CE/ML


Guante fabricado en cuero flor vacuno con costuras externas. Protege los guantes Electrosoft contra riesgos de cortes y desgarros.

Espesor: 1,2 mm.

Longitud: 31 cm.

Certificado: CE EN 388. Categoría 2.

Talla: Única.

Código: **SJTFJ212CEML**

