


GUANTES SOLDADURA Y PROTECCION TERMICA

GUANTE SERRAJE LARGO 408




Guante de soldador de serraje rojo forrado.  
Utilización: Trabajos de soldadura y mantenimiento en general, trabajos que impliquen riesgo térmico.  
Espesor: 1.1 mm. Largo: 34 cm..  
Talla: única (10).  
Certificado: CE EN 388 Y CE EN 407.  
Categoría 2.  
Código: **SJTSJ408**  
Existe una versión de longitud 40 cm. con las mismas características y niveles de protección.  
Código: **SJTSJ40840**



GUANTE SERRAJE LARGO FORRADO



Guante en piel serraje vacuno color verde con tratamiento anticolor RHT.  
Forro interior en algodón. Pulgar plano, dorsal de una sola pieza, manguito de 140 mm., forrado en tela.  
Utilización: Soldadura manual de metales, cortes y técnicas conexas, tratamientos próximos a hornos, mantenimiento de productos metalúrgicos, etc..  
Talla: Única (10)  
Certificado: CE EN 388 y EN 407  
Categoría 2.  
Código: **SJTSDCA515**



GUANTE SERRAJE LARGO 408-K



Guante de soldador de serraje naranja con refuerzo en palma. Dedo de ala. Cosido con hilo de KEVLAR®.  
Utilización: Trabajos de soldadura, trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de más de 200 °C.  
Espesor: 1.3 mm.  
Largo: 40 cm..  
Talla: única (10).  
Certificado: CE EN 388 Y CE EN 407.  
Categoría 2.  
Código: **SJTSJ408K**



GUANTE SERRAJE LARGO 16MFLK H/KEV.



Guante largo todo serraje grado A. Forro textil interior. Dedo meñique sin costura, refuerzo entre dedo pulgar e índice. Cosido especial con hilo de kevlar.  
Utilización en trabajos de soldadura con electrodos, fundiciones, hornos.  
Largo: 33 cm..  
Certificado CE EN 388 y CE EN 407  
Categoría 2  
Código: **SJTSTF16MFLK**



GUANTE SERRAJE 214 IG/PN



Guante de serraje ignífugo en su totalidad, forrado en la palma con forro ignífugo.  
Costuras con KEVLAR®.  
Utilización: Bocas de horno, cerámicas, calderería, siderurgia, fundición, montajes metálicos y trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de más de 200 °C.  
Espesor: 1.5 mm.  
Largo: 34 cm.  
Talla: única (10).  
Certificado: CE EN 388 y CE EN 407  
Categoría 2.  
Código: **SJTSJ214**



GUANTE SERRAJE 206 AFT



Guante de soldador con la palma de piel flor vacuno amarillo, resto de piel serraje.  
Utilización: Trabajos de soldadura, trabajos que impliquen riesgo térmico hasta temperaturas de más de 200 °C.  
Espesor: 1.4 mm.  
Largo: 38 cm.  
Talla: única (10).  
Certificado: CE EN 388 y CE EN 407  
Categoría 2.  
Código: **SJTSJ206AFT**



GUANTE FLOR GRIS 15LIMO TIG



Guante todo flor gris vacuno primera calidad, con manguito de 15 cm. de serraje.  
Refuerzo en la unión pulgar/ índice también en flor para una mayor durabilidad del guante, excelente tacto.  
Usos: en soldadura TIG, argón, montaje de estructuras, etc.  
Certificado CE EN 388 y EN 407  
Categoría 2  
Código **SJFAF15LIMO**



GUANTE SOLDADURA TIG FLOR 408



Guante todo flor en piel de cabritilla con manguito, longitud total 32-33 cm..  
De excelente destreza y tacto gracias a su fina piel, cosido con hilo de kevlar que le confiere mejor aguante a las chispas.  
Especial para trabajos de soldadura TIG de argón donde se requiere tacto y destreza.  
Espesor 0'7 mm..  
Tallas: 8 a 11.  
Certificado CE en normas EN388 y EN407 en categoría 2.  
Código **SJTFJ408TIG+talla**

