

GUANTES NEOPRENO
GUANTE DUO-MIX 405


Guante polivalente gracias al mezclado de látex natural con neopreno. Interior de latex natural con flocado de algodón, con adherización estándar. Buen agarre debido al dibujo antideslizante y facilidad de gestos por la flexibilidad del material. Utilización: Limpieza industrial, lijado, decapado, trabajos de mantenimiento, etc. Longitud 33 cm. Espesor 0.70 mm. Tallas: 6 a 10.

Certificado CE EN 388 y EN 374-2

Código: **SG405+talla**


GUANTE TECHNI-MIX 415


Guante mezclado de neopreno y látex natural. Acabado clorinado, interior de látex natural con flocado de algodón, adherización estándar.

Utilización: Trabajos de mantenimiento industrial, lijado, decapado, tratamiento de superficies, etc..

Longitud 32 cm. Espesor 0.60 mm.

Tallas: 7 a 10.

Certificado CE EN 388 y EN 374-2

Código: **SG415+talla**


GUANTE TECHNIC 420


Guante de neopreno. Interior de látex natural con flocado de algodón, adherización estándar. Buen agarre debido al dibujo antideslizante. Resistencia química polivalente ácidos y disolventes alifáticos. Buena flexibilidad. Manipulación en la industria química, protección en la fabricación de colas industriales, industria del cuero, baños industriales, etc.. Longitud 31 cm. Espesor 0.75 mm. Tallas: 7 a 10.

Certificado CE EN 388 y EN 374-3

Código: **SG420+Talla**


GUANTE TECHNIC 450


Guante de neopreno. Interior de látex natural con flocado de algodón, adherización estándar. Buen agarre debido al dibujo antideslizante. Resistencia química polivalente ácidos y disolventes alifáticos. Buena flexibilidad. Manipulación en la industria química, protección en la fabricación de colas industriales, industria del cuero, baños industriales.

Longitud 41 cm. Espesor 0.75 mm.

Tallas: 7 a 10.

Certificado CE EN 388 y EN 374-3

Código: **SG450+Talla**


GUANTE NEOPRENO TOUTRAVO 510


Guante sin soporte fabricado en neopreno negro con flocado interior de algodón.

Longitud 38 cm., espesor 0'75 mm..

Con buena resistencia a productos químicos, ácidos y disolventes alifáticos. Ideal para industria química en general.

Certificado CE EN 388 y EN 374-3.

Código: **SHVENVE510+talla**


GUANTE TECHNIC 401


Guante de neopreno. Interior de látex natural con flocado de algodón, adherización estándar.

Polivalente resistencia química a ácidos y disolventes alifáticos.

Buena flexibilidad.

Utilización: Mantenimiento y limpieza industrial, tratamientos industriales en presencia de productos químicos, etc..

Longitud 31 cm. Espesor 0.55 mm.

Disponible en tallas: 7 a 9

Certificado CE EN 388 y EN 374-3

Código: **SG401+Talla.**


GUANTE G17K


Guante industrial en formulación especial en látex natural negro con gran comportamiento frente a sustancias químicas de base acuosa.

Largo 32 cm. Grosor (en doble pared 1'60 mm).

Manga con bordón que ofrece buena resistencia al desgarro y mejor colocación.

Ideal para la industria pesada, ensamblaje y mantenimiento.

Disponible en tallas 8 y 9

Certificado CE EN 388 y EN 374-3.

Código: **SKG17KNE+talla**

